



RO-BOOM 650 - Barrage très résistant pour la contention d'hydrocarbures

PROVEN OIL SPILL TECHNOLOGY

RO-BOOM 650 - Barrage très résistant pour la contention d'hydrocarbure

Le RO-BOOM 650 est spécialement conçu pour la contention d'hydrocarbures flottants. Il est utilisable dans la plupart des rivières, ports, terminaux pétroliers et zones côtières abritées.

Fabriqué en caoutchouc synthétique Néoprène et Hypalon à l'épreuve du pétrole et des intempéries, le RO-BOOM 650 est bien plus résistant aux UV, aux conditions marines et aux hydrocarbures que les barrages fabriqués dans d'autres matériaux. Les fixations (oeillets et renforts) sont en acier inox AISI 316.

Le barrage possède des chambres à air gonflables. Le franc-bord total est approximativement de 0,30 m et la hauteur totale du barrage gonflé est approximativement de 0,50 m. En cas de crevaison, les chambres à air individuelles permettent de ne pas affecter l'intégrité du barrage. La surface plane du barrage dégonflé le rend facile à nettoyer et plusieurs types de pétroles n'adhèrent pas du tout au barrage.



Avantages du RO-BOOM 650:

- Barrage durable, résistant à l'abrasion, au pétrole et aux UV
- Chambres à air individuelles pour plus de fiabilité et de sécurité
- Plat quand dégonflé pour un stockage et un nettoyage faciles
- Composants en acier inox et acier galvanisé à chaud
- Bandes haute visibilité
- Tourets, conteneurs et sacs disponibles

DONNEES TECHNIQUES

Le RO-BOOM 650 est fabriqué en caoutchouc Néoprène très résistant avec une couche extérieure en Hypalon. Construction unique en une seule pièce avec vulcanisation complète du tissu et des renforts. Pas de couture. Haute résistance à l'abrasion, au pelage et en tension longitudinale. La surface plane du barrage dégonflé le rend facile à nettoyer et à stocker. Les chambres à air individuelles assurent plus de fiabilité. Monté avec composants en acier inox et chaînes de lest et de tension en acier galvanisé.

Barres verticales de renfort en fibre de verre entre chaque chambre à air pour assurer une forme optimale au barrage lors d'opérations de chalutage (évite au barrage de se "coucher" sur l'eau). Connecteurs ASTM standard.

Couleur standard : noire à bandes jaunes haute visibilité

Hauteur totale - barrage dégonflé	0,65 m - 24"
Sections standard	15, 25, 50 m - 50, 82,164 ft
Franc-bord opérationnel	0,30 m - 12"
Tirant d'eau opérationnel	0,20 m - 8"
Poids total opérationnel (chaînes incluses)	4,7 kg/m - 3,0 lbs/ft
Longueur chambres à air	3,0 m - 78"
Résistance au pelage	15 N/mm
Résistance en tension du matériau du barrage	250 N/mm - 1,425 lbs/inch
Résistance de la chaîne	50 kN
Températures opérationnelles	- 20°C à + 70°C
Températures de stockage	- 40°C à + 70°C